銅像
座椅
樓梯戊
觀眾席
側燈光室
樓梯丙
舞台
花台
拉門
鋼琴室
器材室
樓梯乙
樓梯甲
走道
女化妝室
單人化妝室
女專用化妝室
男專用化妝室
單人化妝室
男化妝室
女浴廁
男浴廁
2F耳光室避路 ETC 36°x4
3F耳光室避路 ETC 36°x4
B1 64
B1 65
B1 66
B3 61-63
B3 67-69
1B
2B
1R
3B
2R
4B
3R
5B
4R
6B
C1
C2
C3
C15
C16
B5
B4
B3
B1
A11
A10
A9
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A8a
4464
2530
1650
880

圖例說明

- 莎士比亞 12° 橢圓聚光燈
- 莎士比亞 20° 橢圓聚光燈
- ETC 36° 橢圓聚光燈
- ROBE Colro Spot 575AT電腦燈
- PAR 64 拋物線反射鏡聚光燈
- LED PAR (全彩 LED)
- 4燈式天幕燈
- LED 8" 佛氏柔邊聚光燈
- 440W追蹤燈於主控室
- BEAM 200電腦燈

備註: 備用燈區燈具數

- 莎士比亞 12° 橢圓聚光燈 x4
- 莎士比亞 20° 橢圓聚光燈 x8
- ETC 36° 橢圓聚光燈 x2

燈具明細

LED PAR：LY-1018P/ 全彩30度/8通道/3.5Kg/180W
LED 佛：TH-355 FRESNEL 350 AZ-RGBW-全彩15-55度/10通道/13Kg/350W
BEAM200:BEAM-200(5R)/20通道/19.5Kg/350W
莎**度：橢圓形反射鏡聚光燈/LEKO-莎士比亞/12度，20度
ETC**度：橢圓形反射鏡聚光燈/LEKO-ETC/36度
PAR 64：以FFS燈泡為主/1000W
ROBE Color Spot 575 AT-mode3/29通道/36Kg/220V/575W
追蹤燈：HF-SP8/電子式白金杯燈/6通道/12Kg/440W HRI

側燈架1-8：每座預掛4盞 ETC 36度
1-4R：反音板預備吊桿/ 1迴路DMX512訊號+4迴路220V-20A直通電源
1-6S：燈光吊桿/1迴路DMX512訊號+12迴路110V-20A調光迴路
（迴路圖標示LED者已切換成by pass直通電供應LED燈具）

舞台燈光燈具配置平面圖